

## ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η αεροκουρτίνα OPTIMA είναι ιδανική για τις περισσότερες εμπορικές εισόδους ύψους έως 2,8 μέτρων. Η OPTIMA είναι μια μικρή και συμπαγής αεροκουρτίνα με κομψό και φιλικό σχεδιασμό με στρογγυλεμένο σχήμα και άκρα. Το εξωτερικό περίβλημά της είναι προσαρμόσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL για προσαρμογή στην εσωτερική αισθητική οποιουδήποτε χώρου. Η αεροκουρτίνα OPTIMA περιλαμβάνει ένα επιτοίχιο σύστημα ρύθμισης με τηλεχειριστήριο.



- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-poliüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Mikroperforeeritud sisselaskevõre filtreerimisfunktsioonidega (lihtne hooldus). Ei nõua eelfiltrit.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga.
- 2-kiiruselise rootormootoriga juhitavad ristvooluventilaatorid, madal müratase.
- "P" tüüp veeküttega soojusvahetiga. "E" tüüp elektriliste varjestatud elementidega, kolm astmed, sisseehitatud reguleerimisvõimalusega. "A" tüüp küttega, ainult ventileerimiseks.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Προδιαγραφές

50Hz

Μοντέλο	Ονομαστική ροή αέρα (m <sup>3</sup> /h)	Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης (m)
OPT 1000 A	1500	2,2-2,8
OPT 1500 A	2150	2,2-2,8
OPT 2000 A	2900	2,2-2,8

Μοντέλο	Ονομαστική ροή αέρα (m <sup>3</sup> /h)	Ηλεκτρική θερμαντική ισχύς 230Vx1 (kW)	Ηλεκτρική θερμαντική ισχύς 400Vx3 (kW)	Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης (m)
OPT 1000 E	1500	-	1,9/3,8/5,6	2,2-2,8
OPT 1000 E-9	1500	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 1500 E	2150	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 2000 E	2900	-	3,8/7,5/11,3	2,2-2,8
OPT 1000 E230	1500	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-6	2150	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-9	2150	3/6/9	-	2,2-2,8
OPT 2000 E230	2900	3,8/7,5/11,3	-	2,2-2,8

Μοντέλο	Ονομαστική ροή αέρα (m <sup>3</sup> /h)	Θερμαντική ισχύς 80/60°C (kW)	Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης (m)
OPT 1000 P	1400	8,20	2,2-2,8
OPT 1500 P	2100	12,7	2,2-2,8
OPT 2000 P	2750	16,7	2,2-2,8

60Hz

Μοντέλο	Ονομαστική ροή αέρα (m <sup>3</sup> /h)	Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης (m)
OPT 1000 A 60Hz	1700	2,2-2,8
OPT 1500 A 60Hz	2250	2,2-2,8
OPT 2000 A 60Hz	3350	2,2-2,8

ΔΙΑστάσεις

