

ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η αεροκουρτίνα OPTIMA είναι ιδανική για τις περισσότερες εμπορικές εισόδους ύψους έως 2,8 μέτρων. Η OPTIMA είναι μια μικρή και συμπαγής αεροκουρτίνα με κομψό και φιλικό σχεδιασμό με στρογγυλεμένο σχήμα και άκρα. Το εξωτερικό περίβλημά της είναι προσαρμόσιμο σε οποιοδήποτε χρώμα RAL για προσαρμογή στην εσωτερική αισθητική οποιουδήποτε χώρου. Η αεροκουρτίνα OPTIMA περιλαμβάνει ένα επιτοίχιο σύστημα ρύθμισης με τηλεχειριστήριο.



- Αυτοφερόμενη κατασκευή περιβλήματος από γαλβανισμένη ασάλινη πλάκα, φινιρίσμα με δομικού εποξειδικού πολυεστέρα βαφής σε λευκό χρώμα RAL9016 ως στάνταρ. Άλλα χρώματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
- Διάτρητη γρίλια εισόδου με μικροσπές με λειτουργίες φίλτρου και εύκολη συντήρηση. Δεν χρειάζεται προφίλτρο.
- Ανοδιωμένα πτερύγια εξόδου αλουμινίου, σε σχήμα αεροτομής.
- Ανεμιστήρες διασταυρούμενης ροής χαμηλού θορύβου που κινούνται από έναν εξωτερικό στρόφω 2 ταχυτήτων.
- Τύπος "P" με θερμαινόμενο πηνίο με νερό. Τύπος "E" με ηλεκτρικά θωρακισμένα στοιχεία, δύο στάδια με ενσωματωμένη ρύθμιση. Τύπος "A" χωρίς θερμότητα, μόνο αέρα.
- Περιλαμβάνει χειριστήριο Plug&Play με καλώδιο RJ45 7 μ. και τηλεχειριστήριο υπερύθρων. Προαιρετικό: Έξυπνος έλεγχος (προγραμματιζόμενος, αυτόματος, έξυπνος, με εξοικονόμηση ενέργειας, Modbus RTU για BMS...)

ΠΡΟΪΟΝΑ

50Hz

Μοντέλο	Ονομαστική ροή αέρα (m ³ /h)	Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης (m)
OPT 1000 A	1500	2,2-2,8
OPT 1500 A	2150	2,2-2,8
OPT 2000 A	2900	2,2-2,8

Μοντέλο	Ονομαστική ροή αέρα (m ³ /h)	Ηλεκτρική θερμαντική ισχύς 230Vx1 (kW)	Ηλεκτρική θερμαντική ισχύς 400Vx3 (kW)	Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης (m)
OPT 1000 E	1500	-	1,9/3,8/5,6	2,2-2,8
OPT 1000 E-9	1500	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 1500 E	2150	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 2000 E	2900	-	3,8/7,5/11,3	2,2-2,8
OPT 1000 E230	1500	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-6	2150	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-9	2150	3/6/9	-	2,2-2,8
OPT 2000 E230	2900	3,8/7,5/11,3	-	2,2-2,8

Μοντέλο	Ονομαστική ροή αέρα (m ³ /h)	Θερμαντική ισχύς 80/60°C (kW)	Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης (m)
OPT 1000 P	1400	8,20	2,2-2,8
OPT 1500 P	2100	12,7	2,2-2,8
OPT 2000 P	2750	16,7	2,2-2,8

60Hz

Μοντέλο	Ονομαστική ροή αέρα (m ³ /h)	Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης (m)
OPT 1000 A 60Hz	1700	2,2-2,8
OPT 1500 A 60Hz	2250	2,2-2,8
OPT 2000 A 60Hz	3350	2,2-2,8

ΔΙΑστάσεις

